



## 1. De basis

- Maak je bestanden op in Adobe InDesign of Adobe Illustrator.
- Lever alleen PDF bestanden aan in hetzelfde formaat als dat je besteld hebt.
- Zorg voor 3 mm afloop rondom, zodat we goed kunnen snijden. ⓘ
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem en zorg ervoor dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand aanwezig zijn. ⓘ
- Gebruik scherpe afbeeldingen. Minimaal 225 ppi, het liefst 300 ppi. ⓘ
- Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001. ⓘ

## 2. Aanleveren boorgat

- Kies bij het bestellen van je product voor de optie 'Boren', en kies daarna één van de volgende mogelijkheden:
  - 1 boorgat (4 mm)
  - 1 boorgat (5 mm)
  - 2 boorgaten (4 mm)
  - 2 boorgaten (5 mm)

Kies je voor 2 of 4 boorgaten ten behoeve van een ringbandmap, dan worden deze boorgaten altijd aan de linkerkant van je ontwerp geplaatst.

- Plaats een stip van 1 mm doorsnede in een afwijkende kleur in jouw drukbestand, waarmee je aangeeft waar het boorgat precies moet komen. Omdat we dit gebied uitboren, zie je hier uiteindelijk niets van terug.
- Upload het bestand, zoals je dit bij ons gewend bent.

## Let op!

- Als je een dubbelzijdig bedrukt product bestelt, plaats het rondje dan op een zijde, niet op beide.
- Zorg dat het rondje in een afwijkende (CMYK) kleur goed zichtbaar is.
- Zorg ervoor dat het hart van het rondje minimaal 8 mm binnen de snijrand staat.
- Voor gestanst drukwerk zoals ronde flyers of hangtags geldt deze manier van een boorgat aanleveren niet. Bekijk hiervoor de aanleverspecificaties van het product zelf:
  - **Ronde flyers**
  - **Hangtags**

# drill hole

## specifications



### 1. General guidelines

- Design your files in Adobe InDesign or Adobe Illustrator.
- Only upload PDF documents in the same dimensions that you ordered.
- Make sure there is a 3 mm bleed all around, so we can cut it right. ⓘ
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. ⓘ
- Use high resolution images. We recommend a resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi. ⓘ
- Save your file as PDF/X-1a:2001. ⓘ

### 2. Preparing drill hole

- When ordering your product, choose one of the following options for drill hole:
  - 1 drill hole (4 mm)
  - 1 drill hole (5 mm)
  - 2 drill holes (4 mm)
  - 2 drill holes (5 mm)

When you order 2 or 4 drillholes for a ringbinder the drillholes will always be placed on the left side of your design.

- Add a coloured circle with a diameter of 1 mm in the spot where you want the drill hole to be made. Because we will drill over it, you won't see it in the printed result.
- Upload the file like you are used to.

### Caution!

- When ordering a double-sided printed product, place the circle on one side, not on both.
- Make sure this circle is in a distinct CMYK colour so it is clearly visible.
- Place the centre of the circle with a minimum of 8 mm inside the trim line.
- This way of preparing the drill hole is not suited for die cut products such as round flyers or hangtags. Check for these products the guidelines here:
  - Round flyers
  - Hangtags